De Skâns Cultuur en Sport
Loaijersstrjitte 2
8401 DV Gorredijk
0513-468600
info@skans.nl

Coördinator techniek

Roelof Nolles
techniek@skans.nl

Adres laad en los:

Loaijersstrjitte 7 (tegenover)
8401 DV Gorredijk

Links: Lossen podium Rechts: Lossen zaal

In de zaal is een podiumlift aanwezig. Maximale belasting 2000 kg.

Parkeren:

Bij de laad los is gratis parkeergelegenheid voor zowel vrachtauto, bakwagen als personenauto's
Daarnaast ligt voor De Skans een parkeerterrein waar gratis geparkeerd kan worden.

Zaal

De zaal beschikt over een losse stoelen. Op basis van de kaartverkoop wordt de zaalindeling bepaald.

Capaciteit zaal : 298
Capaciteit balkon : 177

Capaciteit totaal : 475

Er is geen orkestbak aanwezig

Toneel

- Lijsttoneel
- Geen toneeltoren
- Toneelopening : 11,40 m
- Breedte speelvlak : 9,50 m
- Hoogte lijst : 3,95 m
- Diepte vanaf lijst : circa 5,75 m
- Diepte voortoneel : 1,50 m
- Hoogte podium t.o.v. zaal : 1,20 m
- Geen beweegbare trekken aanwezig;
- Geen zijbruggen aanwezig;
- Ten behoeve van ophangen licht en of decor zijn maximaal 4 buizen 48 mm beschikbaar
- De buizen t.b.v. licht en of decor zijn gekeurd op een maximale belasting van 150 kg per buis.
- Poten hangen op rails. Hiermee kan de breedte van het speelvlak bepaald worden.
- Vloer: balletvloer. Vast gelegd vanaf muur tot muur.
- Er is zowel een font als een horizondoek aanwezig.
- Zelfrijdende hoogwerker van ALP;
- Kleedkamers : 2 stuks onder het podium. (er is geen lift aanwezig)
  (Elk geschikt voor 6 personen, voorzien van douche en toilet)
- Artiestenfoyer : niet standaard aanwezig.
  (Vaak wordt zaaltje naast podium ter beschikking gesteld, deze is bereikbaar vanaf toneel)

Licht

- De verlichting is 100% LED;
- De Skans heeft geen losse dimmers;
- Er is geen volgspot
- Bediening licht en geluid vanuit de zaal. Ruimte 4x 2 meter.
- Standaard 1x DMX 512 naar podium. 2e lijn op verzoek beschikbaar;
- Lichtstuurtafel: Chamsys MagicQ MQ250M Stadium Console
- Boven het toneel zijn meerdere stroompunten t.b.v. aansluiten LED verlichting.
- Per buis is 1 DMX aansluiting aanwezig;
- In de zaal hangt een verticaal beweegbare truss. Voorzien van 12x LED profielspot
- Beschikbaar licht kap: Zie patchlijst
- Er is geen horizonverlichting beschikbaar
- Hazer: Look unique
- Krachtstroom:
    - 1x32A (rechts en links)
    - 1X63A (enkel op verzoek)

Geluid

- P.A. Turbosound. Aan te sturen via Xilica processor L+R / L+R+S
- Links: 3x TBV123-AN Rechts: 3x TBV123 AN
- Sub: 2x TBV118L-AN
- Front fills: Niet standaard beschikbaar
- Cluster: Nee
- Monitor: 2x GAE (extra op verzoek)
- Mengtafel: Allen & Heath Avantis Solo + digitaal stagerack AR2412. (Links)
- 1x CAT6 aansluiting van regie naar toneel
- Losse AB168 beschikbaar (doorlus via AR2412)
- 4x Sennheiser EW-D (S1-7) (606-662 MHz)
    - 4x handheld met MMD935 of 835 capsule
    - 4x beltpack (headset Sennheiser HSP 2-EW-3)
- DI boxen

Video

- Beamer
- Scherm 16:9
- Blackmagic HDMI naar SDI (vanaf regie)
- Blackmagic SDI naar HDMI (lijst)